



YTELSESERKLÆRING

i samsvar med EU 305/2011

Nr 11014

1/ Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

Lettklinkerblokk Finja Fordel i henhold til SS-EN 771-3:2011. Hullblokk, kategori 1.

2/ Type-, parti- eller serienummer:

Finja Murblokk Fordel. Artikkelnr og produktnavn er angitt på emballasjen.

Artikkel nr	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm				
11122063	590	120	590				
11152063	590	150	590				
11192063	590	190	590				
11252063	590	250	590				
11292063	590	290	590				
11352063	590	350	590				

3/ Produsentens tilsiktede bruksområder:

Murblokk for vegger og søyler i henhold til SS-EN 771-3

4/ Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten:

Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja, Sverige

5/ System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse:

System 2+

6/ Kontroll og vurdering:

Nordcert AB, utpekt godkjenningssinstans med sertifikat nr. 1505, har utført fabrikkkontroll i henhold til system 2+ og har utstedt sertifikat for produsenten med nr 1505-CPD-CBL16 (Hässleholm) og 1505-CPD10 (Strängnäs).

7/ Ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Dimensjoner	I henhold til tabellen ovenfor. Toleranseklasse D2	EN 772-16
Planhet, parallellitet Konfigurasjon	NPD Hullblokk, med eller uten spor for armering.	SS-EN 771-3:2011 Vedlegg C -
		
Trykkfasthet Prøvetilstand: Lufttørr Vinkelrett på liggeflate Avretting på 12 mm fiberplate Normalisert trykkfasthet	5 N/mm ² , kategori 1 NPD	EN-772-1
Vedheft	NPD	
Fuktbevegelse	< 0,65 mm/m	EN-772-14
Bøystyrke	NPD	-
Bøjestrekkfasthet	NPD	-
Brannklasse	Euroklasse A1	SS-EN 771-3:2011 5.11
Vannopptagelse	Må ikke være ubeskyttet	-
Densitet	570 kg/m ³ ±10%	
Vanndamppermeabilitet	μ 5/15	Tabell verdi A.6 EN 1745
Lydreduksjon	NPD	-
Termiske egenskaper	λ _{10,dry,mat P=50%} 0,21 W/m K	Tabell verdi A.6 EN 1745
Frost/tinebestandighet	Holdbar ifølge lang tids erfaring	-
Farlige stoffer	Ingen	-

8/ Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr 7.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Finja 2013-05-24
Magnus Rosdahl, produktansvarlig

