

Varetypens unike identifikasjonskode:

C1TE

Tilsiktet bruksområde:

For keramisk kledning inne- og utendørs på gulv og vegg

Produsent:

Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja

System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser:

3

Harmoniseret produktstandard Teknisk(e) kontrollorgan:

EN 12004:2007+A1:2012 / Alzida UAB Nr 1556

Angitte ytelser:

| Vesentlige egenskaper | Ytelse |
|---|---------------------------|
| | |
| Brannklasse | Klasse E |
| Vedheft: Initial strekkfasthet | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Holdbarhet: Strekkfasthet etter varmealdring | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Holdbarhet: Strekkfasthet etter vanneksporing | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Holdbarhet: Strekkfasthet etter fryse-/tinesykluser | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Frigjøring av farlige stoffer | Nej |
| | |
| NPD = Ingen ytelse fastsatt | |

Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene.

Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:



Produktansvarlig

Finja den 2018-06-25