



**YTELSESERKLÆRING**  
i samsvar med EU 305/2011

**Nr 3021**

**Entydig identifikasjonskode for produkttypen:**

Murmørtel. Klassefisering i henhold til EN 998-2: T-M10  
Pussmørtel. Klassefisering i henhold til EN 998-1 : GP-CS IV-W0

**Type-, parti- eller serienummer**

Produktnavn Tynnfugemørtel & Tynnpussmørtel A angitt på emballasjen.

**Produsentens tilsiktede bruksområder:**

Spesialmørtel for muring av tynne fuger utendørs og innendørs i henhold til EN 998-2.  
Pussmørtel for generelt bruk utendørs og innendørs i henhold til EN 998-1.

**Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten:**

Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja, Sverige

**System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse**

System 2+ i henhold til EN 998-2.  
System 4 i henhold til EN 998-1.

**Kontroll og vurdering:**

SP har utført fabrikkkontroll i samsvar med system 2+ og har utstedt sertifikat nr 407301.  
Finja Betong har utført testing i samsvar med system 4 og har utstedt ITT-rapport.

## Ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
<b>EN 998-2</b>		
Trykkfasthet, klasse	M10	EN 1015-11
Vedheft	0,3	EN 998-2: Vedlegg C
Kloridinnhold %	0,01	EN 998-2: 5.2.2 (beregnet)
Brannklasse	A1	EN 998-2: 5.6
Vannabsorpsjon, kg/(m <sup>2</sup> .min <sup>0,5</sup> )	NPD	
Vanndampbestandighet	NPD	
Bestandighet	God	EN 998-2: 5.4.7
<b>EN 988-1</b>		
Trykkfasthet, klasse	CS IV	EN 1015-11
Brannklasse	A1	EN 998-1: 5.2.2
Vannabsorpsjon	W0	EN 1015-18
Ånggenomgangstal	NPD	
Vedheft	NPD	
Bestandighet	God	EN 998-1: 5.2.3.2

NPD = Ingen ytelse fastsatt

Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt ovenfor

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Martin Varma, Produktansvarlig

Finja den 2013-04-22

