

# Murblokk Fordel ECO

Murblokk Fordel Eco har hulrom og veier opptil 20% mindre enn blokker uten hull. Hullene i blokkene gjør dem mer gripevennlige og ergonomiske, og forenkler dermed muringen. Blokkene er også utstyrt med tydelige kappeanvisninger for enklere og raskere kapping. Blokkene er laget av lett ballast sammen med sement, sand og vann som bindes sammen og formes til blokker.

## Arbeidsbeskrivelse

Stussfugefri strengmuring bør utføres med en halv blokks overlapping. To parallelle murmørtelstrenger påføres med mellomrom, dette gjøres enklest med Finja Mørtelkasse. Blokkene legges mot hverandre uten mørtel i stussfugen. stussfugefri strengmuring er en rask, rasjonell og enkel teknikk som passer de fleste mureoppgaver. Under jord anbefaler vi imidlertid også mørtel i stussfugene. Tips! De store rektangulære hullene i blokken kan armeres og fylles med betong ved behov. Armeringsmengde beregnes av konstruktør. For betongforbruk, se Tekniske data.

## Tekniske data

Dimensjoner BxHxL (mm)	U-verdi (W/m <sup>2</sup> K)	Vekt (kg)	Mål store hull i mm	Forbruk betong liter / blokk
150x190x590	-	9,7	50x155	2,95
190x190x590	-	12,7	50x155	2,95
250x190x590	0,86*	16,6	80x155	4,71
290x190x590	0,83*	17,9	120x155	7,07
350x190x590	0,81*	20,6	180x155	10,60
* U-verdi ferdig vegg inkl puss				

## Forpakning

Produktet leveres innplastet på pall.

## Lagring

Blokkene er motstandskraftige mot fukt, snø og frost. Ved langtidslagring utendørs bør emballasjen holdes hel.