

Varetypens unike identifikasjonskode:

Lydblokk

Tilsiktet bruksområde:

Murblokk for vegger og søyler iht. SS-EN 771-3.

Produsent:

Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja

System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser:

2+

Harmoniseret produktstandard Teknisk(e) kontrollorgan:

EN 771-3/ Nr 1505, Nordcert AB

Angitte ytelser:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Dimensjoner (B x H x L)		
Lengde	250 mm	EN 771-3:2011 + A1: 2015
Bredde	250 mm	
Høyde	175 mm	
Toleranseklasse	D2	
Planhet, parallellitet	NPD	
Konfigurasjon	Glatt, Gruppe 1, EN 1996-1-1: (EC6)	
Trykkfasthet middelvei i lufttørr tilstand, belastning vinkelrett liggeflate, mellomlegg porøs trefiberplate.	8 N/mm ² , kategori 1	EN 772-1
Normalisert trykkfasthet	NPD	-
Heftestyrke	NPD	-
Fuktbevegelse	< 0,65 mm/m	EN 772-14
Bøyestyrke	NPD	-
Bøyefasthet	NPD	-
Brannreaksjon	Euroklass A1	EN 771-3:2011 + A1: 2015
Vannabsorpsjon	Må ikke etterlates ubeskyttet	-
Densitet	1850 kg/m ³ ±10%	
Diffusjonsmotstandsfaktor	μ 5/15	EN 1745
Lydreduksjon, inndata ved beregning av lydreduksjon.	Rw: 58 dB, Bruttodensitet 1850 kg/m ³	-
Varmekonduktivitet	NPD	-
Frostbestandighet	Erfaringsmessig svært god	-
Farlige stoffer	Ingen	-

Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene.

Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. W.', is centered in the box.

Finja den 2018-03-18