

# U-verdi – Blokk



U-verdi er et mål på hvor godt en bygningskomponent isolerer. Jo lavere U-verdi, desto bedre er isolasjonen. Her presenteres u-verdien for våre vanligste blokker. For mer informasjon om hver blokk, refererer vi til det enkelte produktblad.

## Murblokk Bas



BLOKKBREDDE	U-VERDI* (W/M <sup>2</sup> K)	U-VERDI** (W/M <sup>2</sup> K)
70 mm	1,86	2,86
90 mm	1,55	2,22
120 mm	1,25	1,67
150 mm	1,04	1,33
190 mm	0,85	1,05
250 mm	0,67	0,79
290 mm	0,59	0,69

\* U-verdi kun blokker

\*\* U-verdi ferdig vegg inkl puss

## Murblokk Fordel ECO



BLOKKBREDDE	U-VERDI* (W/M <sup>2</sup> K)
250 mm	0,86
290 mm	0,83
350 mm	0,81

\* Henviser til u-verdi for ferdig vegg over bakken muret og pusset etter Finjas instruksjoner

## Isolerblokk Exakt



BLOKKBREDDE	U-VERDI* (W/M <sup>2</sup> K)	U-VERDI** (W/M <sup>2</sup> K) MED ISOLERINGSREMSE***	U-VERDI** (W/M <sup>2</sup> K) UTEN ISOLERINGSREMSE***
250 mm	0,289	0,291	0,301
290 mm	0,209	0,210	0,221
350 mm	0,147	0,148	0,161
400 mm	0,118	0,119	0,133

\* Henviser til u-verdi for blokkering.

\*\* Henviser til u-verdi for ferdig vegg over bakken muret og pusset etter Finjas instruksjoner

\*\*\* Tykkelse 3 mm

## Isoleringsblokk Bas



BLOKKBREDDE	U-VERDI* (W/M <sup>2</sup> K)	U-VERDI** (W/M <sup>2</sup> K)
250 mm	0,46	0,39
290 mm	0,40	0,34

\* U-verdi ferdig vegg inkl puss

\*\* U-verdi ferdig vegg inkl puss og med mineralull i liggefuge

