



YTELSESERKLÆRING

i samsvar med EU 305/2011

Nr 11035-2-S

1/ Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

Finja Finblokk av lettklinkerblokk i henhold til SS-EN 771-3:2011. Normalblokk, kategori 1.

2/ Type-, parti- eller serienummer:

Finja Finblokk, marked Norge. Artikkelnr og produktnavn er angitt på emballasjen.

Artikkel nr	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm	NOBB nr	Notering		
11102555NO	500	100	250	45564763	Finblokk uten hull		
11152555NO	500	150	250	45564778	Finblokk med hull		
11202555NO	500	200	250	45564782	Finblokk med hull		
11252555NO	500	250	250	45564797	Finblokk med hull		
11152526NO	250	150	250	45305593	U-Finblokk med spor		
11202526NO	250	200	250	45305604	U-Finblokk med spor		
11252526NO	250	250	250	45305612	U-Finblokk med spor		

3/ Produsentens tilsiktede bruksområder:

Murblokk for vegger og søyler i henhold til SS-EN 771-3

4/ Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten:

Finja Betong AB, Strängnäsfabrikken, Betongvägen 1, 281 93 Finja, Sverige

5/ System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse:

System 2+

6/ Kontroll og vurdering:

Nordcert AB, utpekt godkjenningensinstans med sertifikat nr. 1505, har utført fabrikkkontroll i henhold til system 2+ og har utstedt sertifikat for produsenten med nr 1505-CPD-CBD10.

7/ Ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Dimensjoner	I henhold til tabellen ovenfor.	EN 772-16
Planhet, parallellitet	Toleranseklasse D2	
Konfigurasjon	NPD	
	Normalblokk med eller uten hull.	SS-EN 771-3:2011 Vedlegg C
	U-blokk med spor.	-
Trykkfasthet	4 N/mm ² , kategori 1	EN-772-1
Prøvetilstand: Lufttørr		
Vinkelrett på liggeflate		
Avretting på 12 mm fiberplate		
Normalisert trykkfasthet	NPD	
Vedheft	NPD	
Fuktbevegelse	< 0,65 mm/m	EN-772-14
Bøystyrke	NPD	-
Bøystrekkfasthet	NPD	-
Brannklasse	Euroklasse A1	SS-EN 771-3:2011 5.11
Vannopptagelse	Må ikke være ubeskyttet	-
Densitet lettklinker	900 kg/m ³ ±10%	-
Vanndampermeabilitet	μ 5/15	Tabellverdi A.6 EN 1745
Lydreduksjon	NPD	-
Termiske egenskaper	NPD	
Frost/tinebestandighet	Holdbar ifølge lang tids erfaring	-
Farlige stoffer	Ingen	-

8/ Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr 7.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Finja 2016-03-04
Magnus Rosdahl, produktansvarlig

