

# BYGGKJEMI

## Betongimpregnering

Produkt beregnet for betonggulv, belegningsstein, takpanner og teglfasader. Betongimpregnering bidrar til en sterkere og mer smussavvisende overflate, samtidig som vanninntrenging og faren for algevekst og mosevekst avtar. Produktet er diffusjonsåpent.

### Arbeidsbeskrivelse

Rengjør ved behov overflaten grundig med egnet rengjøringsmiddel, og skyll med vann. La overflaten tørke. Test alltid på en liten flate for å vurdere resultatet. Påfør betongimpregneringen med lavtrykkssprøyte, rull eller pensel. Bruk vann til rengjøring. Masker områder som ikke skal behandles. Det kan kreves flere behandlinger, spesielt på sugende underlag.

### Tekniske data

Utseende	Svakt blåaktig væske
pH	7–10
Densitet	1020 kg/m <sup>3</sup>
Forbruk	1 liter til 5–10 m <sup>2</sup> avhengig av underlag

### Forpakning

Produktet leveres som standard i 1 l flaske (art.nr. 5960601) eller 5 l dunk (art.nr. 5960605).

### Lagring

Brukes innen 24 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Forutsetter frostfri oppbevaring i uåpnet forpakning.

*Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid [www.finja.no](http://www.finja.no)*

