

Varetypens unike identifikasjonskode:

C2TE

Tilsiktet bruksområde:

For keramisk kledning inne- og utendørs på gulv og vegg

Produsent:

Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja

System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser:

3

Harmoniseret produktstandard Teknisk(e) kontrollorgan:

EN 12004:2007+A1:2012 / Alzida UAB Nr 1558

Angitte ytelser:

Vesentlige egenskaper	Ytelse
Brannklasse	Klasse E
Vedheft: Initial strekkfasthet	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Holdbarhet: Strekkfasthet etter varmealdring	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Holdbarhet: Strekkfasthet etter vanneksporing	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Holdbarhet: Strekkfasthet etter fryse-/tinesykluser	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Frigjøring av farlige stoffer	Nej
NPD = Ingen ytelse fastsatt	

Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene.

Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:



Produktansvarlig

Finja den 2018-06-25