

Produsent:

Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja

System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser:

2+

Angitte ytelser:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Dimensioner (BxHxL)		EN 771-3:2011 + A1: 2015
Längd	400 mm	
Bredd	350 mm	
Höjd	196 mm	
Toleransklass	D4	
Planhet, parallellitet	NPD	
Konfiguration	Slät, Grupp 1, EN 1996-1-1:(EC6)	
Tryckhållfasthet medelvärde i lufttorrt tillstånd, belastning vinkelrätt liggytan, mellanlägg porös träfiberskiva.	5 N/mm ² , kategori 1	EN 772-1
Normaliserad tryckhållfasthet	NPD	-
Vidhäftningshållfasthet	NPD	-
Fuktrörelse	< 0,65 mm/m	EN 772-14
Böjhållfasthet	NPD	-
Böjdraghållfasthet	NPD	-
Brandreaktion	Euroklass A1	EN 771-3:2011 + A1: 2015
Vattenabsorbtion	Får ej lämnas oskyddad	-
Densitet	900 kg/m ³ ±10%	
Diffusionsmotståndsfaktor	μ 5/15	EN 1745
Ljudreduktion, indata vid beräkning av ljudreduktion.	Bruttodensitet 900 kg/m ³ ±10%	-
Värmekonduktivitet	NPD	-
Frostbeständighet	Erfarenhetsmässig mycket god	-
Farliga ämne	Inga	-

Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene.

Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. W.', is centered in the box.

Finja den 2018-03-13