



YTELSESERKLÆRING

i samsvar med EU 305/2011

Nr 11036-S

1/ Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

Finja Murblokk av lettklinkerbetong i henhold til SS-EN 771-3:2011. Normalblokk, kategori 1.

2/ Type-, parti- eller serienummer:

Finja Murblokk, marked Norge. Artikkelnr og produktnavn er angitt på emballasjen.

| Artikkel nr | Lengde mm | Bredde mm | Høyde mm | NOBB nr | Notering | |
|-------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------------|--|
| 11102550NO | 500 | 100 | 250 | 44433393 | Normalblokk uten hull | |
| 11152550NO | 500 | 150 | 250 | 44433404 | Normalblokk uten hull | |
| 11202550NO | 500 | 200 | 250 | 44433412 | Normalblokk uten hull | |
| 11252550NO | 500 | 250 | 250 | 44433423 | Normalblokk uten hull | |
| 11152525NO | 250 | 150 | 250 | 44433438 | U-blockk med spor | |
| 11202525NO | 250 | 200 | 250 | 44433442 | U-blockk med spor | |
| 11252525NO | 250 | 250 | 250 | 44433457 | U-blockk med spor | |

3/ Produsentens tilsiktede bruksområder:

Murblokk for vegger og søyler i henhold til SS-EN 771-3

4/ Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten:

Finja Betong AB, Strängnäsfabrikken, Betongvägen 1, 281 93 Finja, Sverige

5/ System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse:

System 2+

6/ Kontroll og vurdering:

Nordcert AB, utpekt godkjenningsinstans med sertifikat nr. 1505, har utført fabrikkkontroll i henhold til system 2+ og har utstedt sertifikat for produsenten med nr 1505-CPD-CBD10.

7/ Ytelse

| Vesentlige egenskaper | Ytelse | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| Dimensjoner | I henhold til tabellen ovenfor. Toleranseklasse D2 | EN 772-16 |
| Planhet, parallellitet | NPD | |
| Konfigurasjon | Normalblokk med eller uten hull. U-blokk med spor. | SS-EN 771-3:2011 Vedlegg C - |
| Trykkfasthet | 3 N/mm ² , kategori 1 | EN-772-1 |
| Prøvetilstand: Lufttørr | | |
| Vinkelrett på liggeflate | | |
| Avretting på 12 mm fiberplate | | |
| Normalisert trykkfasthet | NPD | |
| Vedheft | NPD | |
| Fuktbevegelse | < 0,65 mm/m | EN-772-14 |
| Bøyestyrke | NPD | - |
| Bøyestrekfasthet | NPD | - |
| Brannklasse | Euroklasse A1 | SS-EN 771-3:2011 5.11 |
| Vannopptagelse | Må ikke være ubeskyttet | - |
| Densitet lettklinker | 770 kg/m ³ ±10% | - |
| Vanndampermeabilitet | μ 5/15 | Tabellvärde A.6 EN 1745 |
| Lydreduksjon | NPD | - |
| Termiske egenskaper | NPD | |
| Frost/tinebestandighet | Holdbar ifølge lang tids erfaring | - |
| Farlige stoffer | Ingen | - |

8/ Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr 7.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Finja 2013-06-03
Magnus Rosdahl, produktansvarlig

