

BYGGKJEMI

Murvask

I tillegg til å fjerne kalk og salt kan du bruke Finja Murvask innendørs til å rengjøre flis og sanitetsporselen. Produktet leveres til arbeidsplassen og spes der ut til anbefalt blandingsforhold.

Arbeidsbeskrivelse

Forarbeid: Forvann underlaget godt for å unngå at det suges oppløst smuss inn i underlaget. Bruk ikke produktet på soloppvarmede flater, da det kan føre til rask uttørring, eller hvis temperaturen understiger 5 °C.
Blanding: Finja Murvask blandes med lunkent vann 1:10. Ved kraftig tilsmussing kan du bruke en konsentrasjon ned til 1:5. 1 l rekker til 10–20 m².
Utlegging: Påfør med svamp, pensel eller rotbørste. La virke i 5 minutter, og skrubber deretter med rotbørste eller lignende. Avslutt med å skylle grundig og rikelig med rent vann nedenfra og opp til skummingen opphører.

Tekniske data

Utseende	Fargeløs væske
pH	< 1
Tetthet	1110 kg/m ³
Oppløselighet	I vann

Forpakning

Produktet leveres som standard i 1 l flaske (art.nr. 5960301).

Lagring

Brukes innen 3 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Oppbevares frostsikkert.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid www.finja.no

