

BLOCK OISOLERADE

U-Block

Blocken tillverkas av lättballast. Tillsammans med cement, sand och vatten binds lättballasten ihop och formas till block. U-block används oftast i översta skiftet i väggar, som balkblock eller som lokal förstärkning i en väggkonstruktion. För mått på blocken, se ritningar i pdf.

Arbetsanvisning

U-block: Muras med stötfogsfri strängmurning alternativt fullfogsmurning. I ursparingen placeras anpassad U-blocksisolering och armering enligt föreskrift varefter ursparingen fylls med betong, till exempel Finja Finbetong.

För passande U-blocksisolering se produktblad/teknisk data.

Sulformsblock (400 mm): Blocken läggs på en avplanad och väl komprimerad bädd av icke frostfarligt material som schaktats ner till frostfri nivå (enligt BBR). Därefter armeras ursparingarna och igjuts med betong, till exempel Finja Grovbetong.

Teknisk data

För mer information om Prestanda: Se gällande Prestandadeklaration.				
Dimension				
Bredd (mm)	Längd (mm)	Höjd (mm)		
190	590	190		
250	295	190		
290	295	190		
350	295	190		
400	295	190	Används även som Sulformsblock.	
Åtgång				
Dimensioner (mm) BxLxH	Antal block per meter (st/m)	Åtgång betong, torrbruk (kg/m)		Passande U-blocksisolering
		Med U-blocksisolering	Utan U-blocksisolering	Art.nr, Dimension Isolering (mm)
190x190x590	1,7	-	15	-
250x190x295	3,4	-	18	-
290x190x295	3,4	16	27	1870, 50x120x1200
350x190x295	3,4	18	36	1873, 80x12x1200
400x190x295	3,4	23	50	1874, 120x120x1200
OBS: Angiven åtgång är ungefärlig, inklusive visst spill.				
För dimension tvärsnitt: se Ritningar på hemsida.				

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

Förpackning

Produkten levereras inplastad på pall.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

www.finja.se - 2024-10-22

FINJA