



## YTELSESERKLÆRING

i samsvar med EU 305/2011

Nr 11016

1/ Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

**Finja Fillerblokk/Massivblokk av lettklinkerbetong i henhold til SS-EN 771-3:2011. Normalblokk, kategori 1.**

2/ Type-, parti- eller serienummer:

**Finja Fillerblokk/Massivblokk. Artikkelnr og produktnavn er angitt på emballasjen.**

Artikkel nr	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm	Artikkel nr	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
11092065	590	90	190				
11122065	590	120	190				
11152065	590	150	190				
11202065	590	190	190				
11252065	590	250	190				
11292065	590	290	190				
11352065	590	350	190				

3/ Produsentens tilsiktede bruksområder:

**Murblokk for vegger og søyler i henhold til SS-EN 771-3**

4/ Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten:

**Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja, Sverige**

5/ System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse:

**System 2+**

6/ Kontroll og vurdering:

**Nordcert AB, utpekt godkjenningsinstans med sertifikat nr. 1505, har utført fabrikkkontroll i henhold til system 2+ og har utstedt sertifikat for produsenten med nr 1505-CPD-CBL16.**

## 7/ Ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Dimensjoner	I henhold til tabellen ovenfor.	EN 772-16
Planhet, parallellitet	Toleranseklasse D2	
Konfigurasjon	NPD Med eller uten spor for armering.	SS-EN 771-3:2011 Annex C -
		
Trykkfasthet	5 N/mm <sup>2</sup> , kategori 1	EN-772-1
Prøvetilstand: Lufttørr		
Vinkelrett på liggeflate		
Avretting på 12 mm fiberplate		
Normalisert trykkfasthet	NPD	
Vedheft	NPD	
Fuktbevegelse	< 0,65 mm/m	EN-772-14
Bøyestyrke	NPD	-
Bøyestrekfasthet	NPD	-
Brannklasse	Euroklasse A1	SS-EN 771-3:2011 5.11
Vannopptagelse	Må ikke være ubeskyttet	-
Densitet	850 kg/m <sup>3</sup> ±10%	
Vanndamppermeabilitet	μ 5/15	Tabell verdi A.6 EN 1745
Lydreduksjon, inndata verdi	Bruttodensitet	-
ved beregning av lydreduksjon.	850 kg/m <sup>3</sup> ±10%	
Termiske egenskaper	λ <sub>10,dry,mat P=50%</sub> 0,24 W/m K	Tabell verdi A.6 EN 1745
Frost/tinebestandighet	Holdbar ifølge lang tids erfaring	-
Farlige stoffer	Ingen	-

8/ Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr 7.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Finja 2013-05-24  
Magnus Rosdahl, produktansvarlig

