

Massivblokk Exakt

Massivblokk Exakt er en uisolert blokk laget av lettbullast. Sammen med sement, sand og vann bindes lettbullasten sammen og formes til blokker. Massivblokk Exakt brukes der kravene til holdfasthet er høyere enn normalt. Høyden på 196 mm gjør blokkene compatible og mulige å mures sammen med Isolerblokk Exakt 350 mm og 400 mm.

Arbeidsbeskrivelse

Massivblokk Exakt mures med minst en firedels overlapping av blokkene og kan brukes som et supplement til Isolerblokk Exakt, der det er ønskelig med høyere trykholdfasthet. Med Mørtelkasse Exakt påføres to parallelle strenger av murmørtel Exakt. Normal skifthyde er ca. 200 mm, inkludert 3 mm tynnfuge. Blokkene plasseres mot hverandre uten mørtel i stussfugen. Dette er en rask, rasjonell og enkel teknikk som passer de fleste murerarbeid. Detaljert arbeidsanvisning er tilgjengelig på www.finja.no. Ved muring under bakke kreves det ytterligere tiltak iht. særskilt arbeidsanvisning.

Tekniske data

Mål (BxHxL):	350x196x397 mm
Trykfasthet:	5 MPa

Forpakning

Produktet leveres innplastet på pall.